

Moteur / Engine  
ARRIUS 2F S/N

~~34552~~

UTILISATION, ENTRETIEN, REVISION / OPERATION, MAINTENANCE, OVERHAUL

SURTEMPERATURE AU DEMARRAGE / STARTING OVERHEAT

DATE	T45 maxi (°C)	DUREE (seconde)	Durée cumulée depuis RG au dernier état de disponibilité		
			870°C<T45<998°C (1) maxi 10 s.	Si SB n° 31.003 appliqué (VEMD à 4 digit) 998°C<T45<1090°C (2) maxi 5 s.	Total (1) + (2) maxi 10 s.
May 18, 2017	903	3	3	0	3
<del>July 20, 2017</del>	903	3	3	0	3

Mentionner le fonctionnement du moteur si possible pour chaque journée d'utilisation.  
 Signaler toute particularité, anomalie de fonctionnement et travail effectué sur le moteur.  
 Pour chaque intervention sur module, ou équipement muni d'une fiche matricule, reporter les renseignements utiles sur cette fiche. S'il y a changement d'équipement, enregistrer le nouvel équipement monté en Section C.  
 S'il y a changement de module, enregistrer le nouveau module monté en Section B, et établir un nouvel état de disponibilité en Section D. Répartir alors "à zéro" dans la colonne "Total depuis état de disponibilité".

Record the time run by the engine on one day. Point out any particularities, anomalies or works carried out on the engine.  
 For each intervention on a module or an accessory provided with a log card, repeat all useful information on the relevant log cards. In the case of an accessory change, record the new accessory fitted in Section C.  
 In the case of a module change, record the new module in section B and set up a new statement of file in Section D. Accordingly, put a "zero" under heading "Total since statement of file".

